

Splitter Hub da DisplayPort a 4 porte DisplayPort con MST

4K@30Hz, alimentazione USB, funzione Video Wall, HDCP 2.2

Part No.: **207737**

Caratteristiche:

- Duplica un segnale DisplayPort Ultra-High Definition (UHD) fino ad un massimo di quattro display UHD DisplayPort
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta master audio compresso DTS e audio surround 7.1 fino a 192 kHz
- Supporta le modalità Mirror, Extended e Multi-Stream (MST) per massimizzare le capacità di lavoro o di gioco
- La modalità Mirror duplica lo schermo del computer su quattro schermi con risoluzioni fino a 4K@30Hz
- La modalità Extended espande lo spazio di lavoro su desktop fino a quattro schermate aggiuntive con risoluzioni fino a 4K@30Hz
- La modalità MST crea la visualizzazione Video Wall per un'esperienza più intensa, utilizzando quattro schermi - con risoluzioni fino a 3840x2160 a 30 Hz - come se fosse uno solo
- USB alimentato con installazione Plug and Play; non sono richieste configurazioni speciali o telecomando
- Cavo DisplayPort integrato
- Ideale per migliorare le funzionalità di visualizzazione o creare un video wall in luoghi come scuole, chiese, sale conferenze, fiere e punti vendita; perfetto per la segnaletica digitale e la tecnologia AMD Eyefinity nel gioco
- Compatibile HDCP 2.2
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- DP 1.2
- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Connessioni

- 1x Ingresso Display (DP) maschio
- 4x Uscite DisplayPort (DP) femmina
- 1x Ingresso alimentazione 5 V / 1 A USB Micro-B femmina

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massima interfaccia singola: 5.4 Gbps, 3840x2160 a risoluzione 30 Hz
- Uscita video: HDCP 2.2, DVI 1.0

Risoluzioni Audio e Video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Un display collegato: 4K@30Hz

Due display collegati: 4K@30Hz

Tre display collegati: uno a 4K@30Hz; due a 1080p@60Hz

Quattro display collegati: tutti a 1080p@60Hz

- Supporto canale audio 7.1, max frequenza di campionamento audio è 192KHZ
Solo un display supporterà l'audio quando due o più display saranno collegati

Informazioni generali

- Dimensioni: 250 x 105 x 15 mm
- Cavo di alimentazione USB Micro-B: 1 m
- Peso: 130 g
- Alloggiamento: plastica

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (non condensante): 0 - 96%

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista//7/8.1/10
- DP 1.2 scheda grafica per funzione MST

Contenuto della confezione

- Splitter Hub DisplayPort a 4-Porte DisplayPort con MST
- Cavo di alimentazione USB
- Manuale utente



